

## Реагент 3000 для двигателя с рабочим объемом (V) до 2,2 L

Санкт-Петербург, Россия

Для двигателей с рабочим объемом (V) до 2,2 L

Для любых двигателей внутреннего сгорания, работающих на бензине, дизельном топливе и на газе. Эффективен для новых ДВС и для двигателей с эксплуатационным износом.

Природные и искусственные минералы; соли и другие соединения металлов; каталитические системы; жирные, синтетические и органические кислоты; каучуки; сера; полиамиды; капролактан; ПАВ; спирт этиловый; моторное масло. Изготовление, переработка, пропорциональное смешивание, способ создания защитно-восстановительного покрытия защищены многочисленными авторскими свидетельствами, патентами и «ноу-хау» Г. М. Яковлева.

Свойства

Защищает и восстанавливает поверхности трения изношенных деталей и предохраняет новые от механического и химического износа («ноу-хау»);

создает максимально низкий коэффициент трения (0,007–0,003);

оптимизирует технологические зазоры сопрягающихся деталей (выравнивание компрессии, масляного давления, стабилизация работы турбонаддува, и т. д.);

снижает расход топлива и увеличивает мощность ДВС (до 25 %);

сокращает время обкаточного режима и увеличивает моторесурс (в 2 раза);

снижает до минимума процент СО и СН в выхлопных газах автомобиля;

восстанавливает эластичность РТИ и очищает двигатель от шлаков;

увеличивает в 2–3 раза срок эксплуатации масла.

ЗВК «Реагент 3000» совместим со всеми типами моторных масел;

не имеет мировых аналогов по степени воздействия;

увеличивает моторесурс на 120000–150000 км;

эффект от применения наступает через 200–1000 км и сохраняется при условии правильной эксплуатации автомобиля и исправного состояния обрабатываемого ДВС. Форма выпуска

130 мл жидкости в трех пластиковых емкостях (2 x 50 мл, 1 x 30 мл), помещенных в картонную коробку

---

Цена: **793 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Телюк Виталий**

**8-906-255-28-17**