

Обрабатывающий центр с ЧПУ PADE sincro



Санкт-Петербург, Россия

"PADE SINCRO - 5-осевой обрабатывающий центр с фиксированной поперечной балкой (портала станка), что идеально подходит для обработки заготовок удлиненной формы. Конструкция станка позволяет обрабатывать заготовки с 5 сторон. Данный тип станка – идеальное решение для последовательной обработки левосторонних и правосторонних заготовок. Перемещение загрузочных магазинов осуществляется по линейным направляющим, и потому они могут быть легко отодвинуты для ручной загрузки станка.

PADE SINCRO предназначен для обработки ножек стульев, столов, кроватей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНОК

Ход по оси X (мм) - 2200

Ход по оси Y (мм) - 1550

Ход по оси Z (мм) - 750

Ось A (Фрезерная головка) - 360° unlimited (кроме T1)

Ось C (Фрезерная головка) - +/-370°

Макс. скорость перемещения по оси X (m/min) - 120

Макс. скорость перемещения по оси Y (m/min) - 90

Макс. скорость перемещения по оси Z (m/min) - 60

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Кол-во рабочих столов - 1

Размер каждого рабочего стола (мм) - Machine for long shaped pieces.

Размер зоны обработки по X, ось A=0°/A=±90° (мм) -

Размер зоны обработки по Y, ось A=0°/A=±90° (мм) -

Размер зоны обработки по Z (мм) -

Кол-во пневматических прижимов - 3

Тип рабочего стола - 3 clamping columns

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Кол-во рабочих головок - 1

Тип рабочей головки - T2 + 2

Количество шпинделей - 4

Макс. обороты вращения шпинделя (rpm) - 18000

Мощность одиночного двигателя шпинделя (kW) - 7, 5

Тип инструментального патрона - ER32

Кол-во шпиндельных инверторов - 2

Устройство ЧПУ - OSAI

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ДЕМО-ПРОИЗВОДСТВО в г. Санкт-Петербург

Доставка по РФ, ТС, Европе.

Возможно изготовление НА ЗАКАЗ.
Сервисная служба, свой склад зап.частей.
Технологическая поддержка.
Пусконаладка и обучение.

ВИДЕО (www.youtube.com):
<https://youtu.be/F0aeuPv3o50> Цены договорные, уточняйте по телефону

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Корсаков Семен

78122411949

Оптиков 4