

Обработывающий центр с ЧПУ PADE velox Duet CA



Санкт-Петербург, Россия

"PADE Velox Duet CA - 5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ повышенной производительности с 2-мя рабочими головками и 2-мя автоматическими загрузочными устройствами. Эксклюзивная конструкция загрузочного устройства (без опоры на фундаменте) обеспечивает великолепную эргономичность пространства при загрузке/выгрузке заготовок; загрузочные магазины перемещаются вдоль оси X, предлагая таким образом целый ряд преимуществ. Легкий и быстрый переход от ручной загрузки заготовок к автоматической путем установки специальных зажимов и позиционирования загрузочного бункера в рабочей зоне.

PADE VELOX DUET CA идеально подходит для мебели и др. продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНОК

Ход по оси X (мм) - 3800

Ход по оси Y (мм) - 1800

Ход по оси Z (мм) - 750

Ось A (Фрезерная головка) - 360° unlimited (кроме T1)

Ось C (Фрезерная головка) - +/-370°

Макс. скорость перемещения по оси X (m/min) - 90

Макс. скорость перемещения по оси Y (m/min) - 90

Макс. скорость перемещения по оси Z (m/min) - 60

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Кол-во рабочих столов - 2

Размер каждого рабочего стола (мм) - 1 100(X) x 800(Y)

Размер зоны обработки по X, ось A=0°/A=±90° (мм) -

Размер зоны обработки по Y, ось A=0°/A=±90° (мм) -

Размер зоны обработки по Z (мм) - 605

Кол-во пневматических прижимов - 3+3

Тип рабочего стола - TANDEM

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Кол-во рабочих головок - 2

Тип рабочей головки - T2 + 2

Количество шпинделей - 4+4

Макс. обороты вращения шпинделя (rpm) - 18000

Мощность одиночного двигателя шпинделя (kW) - 7, 5

Тип инструментального патрона - ER32

Кол-во шпиндельных инверторов - 2

Устройство ЧПУ - OSAI

AvizInfo.ru

1/2

Доставка по РФ, ТС, Европе. Возможно изготовление на заказ. Сервисная служба, свой склад зап. частей. Технологическая поддержка. Пусконаладка и обучение. Цены договорные, уточняйте по телефону

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Корсаков Семен

78122411949

Оптиков 4