

Обработка центр с ЧПУ PADE clipper



Санкт-Петербург, Россия

"PADE CLIPPER – обрабатывающий центр портального типа с 6-ю осями, предназначенный для выполнения точных комплексных операций по обработке заготовок из древесины, пластика и цветных металлов. Идеальное решение для обработки заготовок среднего размера на высоких скоростях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНОК

Ход по оси X (мм) - 2150

Ход по оси Y (мм) - 2100

Ход по оси Z (мм) - 830

Ось A (Фрезерная головка) - 360° unlimited (кроме T1)

Ось C (Фрезерная головка) - +/-370°

Макс. скорость перемещения по оси X (m/min) - 100

Макс. скорость перемещения по оси Y (m/min) - 90

Макс. скорость перемещения по оси Z (m/min) - 60

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Кол-во рабочих столов - 2

Размер каждого рабочего стола (мм) - 650(X) x 850(Y)

Размер зоны обработки по X, ось A=0°/A=±90° (мм) - 1 900/1 610

Размер зоны обработки по Y, ось A=0°/A=±90° (мм) - 1 560/1 300

Размер зоны обработки по Z (мм) - 660

Кол-во пневматических прижимов - 4+4

Тип рабочего стола - TANDEM

РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ

Кол-во рабочих головок - 1

Тип рабочей головки - T4

Количество шпинделей - 4

Макс. обороты вращения шпинделя (rpm) - 18000

Мощность одиночного двигателя шпинделя (kW) - 10

Тип инструментального патрона - ER40

Кол-во шпиндельных инверторов - 2

Устройство ЧПУ - OSAI

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник электропитания (V/Hz) - 400/50

Установленная мощность (kW) - 36, 2

Средняя потребляемая мощность (kW) - 26

Давление сжатого воздуха (bar) - 6

Габаритные размеры:

Длина (мм) -

Ширина (мм) -

Высота (мм) - 3150

Вес машины (kg) - 3700

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

ДЕМО-ПРОИЗВОДСТВО в г.Санкт-Петербург.

Доставка по РФ, ТС, Европе.

Возможно изготовление НА ЗАКАЗ.

Сервисная служба, свой склад зап.частей.

Технологическая поддержка.

Пусконаладка и обучение.

ВИДЕО (www.youtube.com):

<https://www.youtube.com/watch?v=EqFiBX7IIWc> Цены договорные, уточняйте по телефону"

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Корсаков Семен

78122411949

Оптиков 4