# Обрабатывающий центр с ЧПУ PADE spin Mould

Санкт-Петербург, Россия

"PADE SPIN MOULD – обрабатывающий центр портального типа с 1-им или 2-мя рабочими столами. Идеальное решение для изготовления штампов/пресс-форм и крупногабаритных деревянных скульптур. Обычно SPIN MOULD изготавливают средних и больших размеров, что позволяет выполнять фрезерную обработку очень высоких компонентов с максимальной точностью и качеством поверхностей.
PADE SPIN MOULD предназанчен для производства изделий из алюминия: матрицы, пресс-формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНОК
Ход по оси X (mm) -
Ход по оси Y (mm) -
Ход по оси Z (mm) -
Ось A (Фрезерная головка) - 360˚ unlimited (кроме T1)
Ось C (Фрезерная головка) - +/-370˚
Макс. скорость перемещения по оси X (m/min) -
Макс. скорость перемещения по оси Y (m/min) -
Макс. скорость перемещения по оси Z (m/min) -
РАБОЧИЕ СТОЛЫ
Кол-во рабочих столов -
Размер каждого рабочего стола (mm) -
Размер зоны обработки по X, ось A=0˚/A=±90˚ (mm) -
Размер зоны обработки по Y, ось A=0˚/A=±90˚ (mm) -
Размер зоны обработки по Z (mm) -
Кол-во пневматических прижимов -
Тип рабочего стола -
РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ
Кол-во рабочих головок -
Тип рабочей головки -
Количество шпинделей -
Макс. Обороты вращения шпинделя (rpm) - 18000
Мощность одиночного двигателя шпинделя (kW) -
Тип инструментального патрона -
Кол-во шпиндельных инверторов -
Устройство ЧПУ - OSAI

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник электропитания (V/Hz) - 400/50
Установленная мощность (kW) -

Средняя потребляемая мощность (kW) -
Давление сжатого воздуха (bar) - 6
Габаритные размеры:
Длина (mm) -
Ширина (mm) -
Высота (mm) -
Вес машины (kg) -

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
ДЕМО-ПРОИЗВОДСТВО в г.Санкт-Петербург.
Доставка по РФ, ТС, Европе.
Возможно изготовление НА ЗАКАЗ.
Сервисная служба, свой слад зап.частей.
Технологическая поддержка.
Пусконаладка и обучение.
Цены договорные, уточняйте по телефону
"

| Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: -- |
|---|---|---|
| **Корсаков Семен** | **78122411949** | **Оптиков 4** |