

Токарно-копировальный станок Centauro



Санкт-Петербург, Россия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сборочная универсальная вайма пресс.

Используется для склеивания любых контуров, в т.ч. окон, дверей.

Максимальные размер заготовки (Ш*В): 3500 x 2500 мм

Вертикальные цилиндры: 14 т

Горизонтальные цилиндры: 6 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Токарно-копировальный станок Centauro FC 1600 (2009)

Дистанция между центрами 1600 мм

Высота центров 250 мм

Максимальный диаметр при ручной обработке 400 (280) мм

Максимальный диаметр копирования 220 (156) мм

Ход копиров 150 мм

Макс. диам. Копирования с люнетом 90 (65) мм

Подключение заднего центра 3 см

Мощность на подаче траверсы 300 Вт

Скорость подачи траверсы 0 - 2000 Мм/мин

Возвратная скорость траверсы 2000 Мм/мин

Скорость вращения шпинделя 650 - 900 - 1100 - 1300 - 1500

1800 - 2200 - 3000 Об/мин

Мощность шпинделя 2, 2 - 3 (3 - 4) кВт(ЛС)

Мощность двигателя гидравлической станции 0, 75 (1) кВт

Рабочее давление гидросистемы 25 Бар

Мощность фрезерного узла, 1, 1 - 0, 75 (1, 5 - 1) кВт(ЛС)

Максимальный диаметр фрезерования 220 мм

Ход фрезерования 12 мм

Обороты фрезерной группы 6500 - 13000 Об/мин

Ременные передачи 2 - 24

Доступные фиксации на ременных передачах 15 - 320

Установленная мощность 5, 15 кВт

Аспирационное отверстие, точение 80 Мм

Аспирационное отверстие, фрезеровка 80 Мм

Производительность аспирации 725 М3/час

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год выпуска - 2009

Габариты 3600 x 1100 x 1450 мм

AvizInfo.ru

1/2

Масса - 700 кг

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Аспирация (D-мм, V-м3/ч), скорость потока(√min-м/с) - 2 x 80 (725 м3/ч), 20 м/с

Потребление сжатого воздуха (м3/ч) / давление (бар) - ~1 (15 л/мин), 6-8 бар

Мощность - 5.5 кВт

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Собственник. Просмотр в г.Санкт-Петербург. Доставка по РФ. Бывшее в употреблении (б/у, бу). Состояние хорошее.

Цена: **100 000 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Корсаков Семен

78122427499

Мебельная 1/2