

В НАЛИЧИИ КОРРЕКТОР НАПРЯЖЕНИЯ КН-8



Санкт-Петербург, Россия

Корректор напряжения КН-8 предназначен для автоматического поддержания значения напряжения трехфазных синхронных генераторов серии БГ мощностью до 400 кВт, номинальным напряжением 230 и 400 В, 50 и 60 Гц, снабженных статической или бесщёточной системой возбуждения.

Габариты корректора напряжения КН-8
размеры 173, 0 (Д) мм x 146, 0 (Ш) мм x 70, 0 (В) мм;
вес 1, 0 кг

Корректор напряжения КН-8
Корректор напряжения КНМ-3
Корректор напряжения КН-3; КН-2
Корректор-регулятор напряжения КРН-04
Корректор автономной работы КАР-1
Корректор напряжения К-100
Блок защиты по напряжению (БЗН)
Корректор автономной работы (КАР-1)
Корректор напряжения (К-100)
Блок снятия возбуждения (БСВ-2)
Блок фильтров напряжения (БФН)
Блок отключения нагрузки (БОН-2)
Щит управления 60; 100; 200 кВт (приборный)
Щит управления 30 кВт (приборный)
Модуль контроля и управления для электроагрегатов МКУ 5.110.000
Привод топливной рейки 24В на АД-100; 60; 30 кВт
Вентилятор обдува на двигатель ЯМЗ-236, 238 на АД-60 кВт, АД-100 кВт
Вентилятор обдува генератора ГС
Блок выпрямителей ГС-200
Выпрямитель диодный ГС
Блок выпрямителей ГС-60; 100
Блок выпрямителей ГС-8; 16
Блок транзисторов генератора ГС
Электромашинный возбудитель (ротор+статор) на ГС
Электрографитированные щетки ЭГ-4
Блок управления генератора БГ- 30; 60; 100; 200 кВт
Трансформатор силовой ГС
Частотомер Э 8004 (45-55 Гц, 380 В)
Омметр М 419
Ваттметр Д 8002 с Р 8005
Вольтметр Э 8033 (0-500В, 50 Гц) с Р 85

Амперметр Э 8033 (50; 180-550 Гц)
Частотомер FQ 72-х 45-55 Hz 230 vac
Вольтметр EQ 72-х 500 V
Амперметр EQ 72-х 150 A 150/5 50 Hz
Амперметр EQ 72-х 200 A 200/5 50 Hz
Стартерный ключ KSE-72-1N
Промежуточное реле РЭП 11-440 (380 В; 24 В)
Реле РЭС-9 РС
Реле РЭС-48А

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Логунов Юрий

(812)420-30-38

СПб, Петродворец, Санкт-Петербургский проспект д 60