

Погрузчик фронтальный ChanLin ZL75H



Санкт-Петербург, Россия

Основные технические характеристики

Грузоподъемность, кг 7500

Эксплуатационная масса, кг 23500

Объем ковша, м³ 4.2

Макс. усилие отрыва, кН 220

Сила тяги, кН 222

Высота разгрузки, мм 3220

Расстояние разгрузки, мм 1275

Угол разгрузки, ° ≥45

Глубина копания, мм 221

Мин. радиус поворота

(1) по внешней кромке ковша, мм 7042

(2) по центру заднего колеса, мм 6487

Угол вертикального отклонения рамы, ° 38+10

Угол поворота рамы, ° +12

Время подъема ковша, с 6.1

Время спуска ковша, с 3.8

Время разгрузки, с 1.9

Скорость передвижения, км/ч,

(1-я передача (передняя и задняя) 7.4

2-я передача (передняя и задняя) 12.4

3-я передача (передняя и задняя) 25.9

4-я передача (задняя) 37

Двигатель

Модель Cummins M11-C290 (Оригинальный)

Тип С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением

Мощность, кВт 216

Ход цилиндра, мм 125/147

Полный выхлоп цилиндра, л 10.8

Модель стартерного двигателя 42MT400

Мощность стартерного двигателя, кВт 7.5

Напряжение при запуске двигателя, В 24

Номинальная частота вращения, об.мин. 2100

Макс. крутящий момент, Нм 1329

Привод Электрический

Мин. удельный расход топлива, г/Кв*ч 198 AvizInfo.ru

Расход масла, г/Кв*ч 1.0 Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Трансмиссионная система

Трансформатор
Тип 3-элементный, двухуровневый
Коэф. трансформации крутящего момента 2.985
Тип охлаждения Давление циркуляции масла
Трансмиссия
Модель ZF4WG308
Тип Коробка переключения передач под нагрузкой
Система переключения передач 4 передние и 3 задние передачи
Мосты и шины
Тип главного редуктора Одноступенчатый
Передаточное число главного редуктора 4.777
Тип заднего редуктора Одноступенчатый планетарный
Передаточное число заднего редуктора 5.167
Общее число 24.685
Размер шины 26.5-25 -20PR (Л-3)
Гидравлическая система
Модель масляного насоса 322-9529-157
Система давления, МПа 21
Модель гидрораспределительного клапана 7130-B97 (HUSCO)
Управляющий клапан 406-1044-1145 (HUSCO)
Рулевое управление
Тип Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус повор

Цена: **199 615 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Куксов Сергей

89248410274