ЛОКАТОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ



Санкт-Петербург, Россия

НАЗНАЧЕНИЕ

Локатор для обнаружения устройств несанкционированного съема информации предназначен для выявления приемопередающих устройств несанкционированного съема информации по резонансным явлениям в их антенных системах и сопутствующих фильтрующих элементах.
Локатор включает автономный генераторно-приемный блок, антенну широкополосную АШ 0, 3-3, съемную рукоятку, комплект имитаторов устройств несанкционированного съема информации, адаптер питания и зарядки от сети переменного тока, сетевой кабель адаптера питания, стереонаушники, кабель СВЧ и USB, ремень и специальное программное обеспечение обработки информации (компакт-диск).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
при проведении поисковых мероприятий по локализации устройств радиоуправления или других исполнительных механизмов, имеющих канал радиоуправления

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы аналогичен работе с нелинейным локатором. Основное отличие - необходимость учета возможности пропуска «цели» из-за рассогласования поляризации антенн локатора и антенн радиоуправляемых устройств (РЭУ). Для снижения вероятности пропуска за счет рассогласования поляризаций необходимо изменить характер движения антенны локатора.
Оператор совершает сканирующие движения антенной с зигзагообразной траекторией. При этом при движении в одну сторону антенну необходимо держать с наклоном относительно вертикали примерно на 45º, а при движении в противоположном направлении на минус 45º. Требуется соблюдать расстояние от антенны до укрывающей среды от 0, 3 до 0, 5 м.

При нахождении РЭУ раздается звуковой сигнал. При приближении антенного пробника к РЭУ тон звукового сигнала повышается.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Бел. гос. универ. информатики и радиоэлектроники Научно-исследовательская часть	**+37517 293 80 55**	**ул. П. Бровки, 6**