

## Тиковое масло Watco Teak Oil Finish.



AvizInfo.ru

Санкт-Петербург, Россия

Тиковое масло Watco Teak Oil Finish.

### Описание:

Тиковое масло с хорошей проникаемостью, придающее поверхностям из твердых пород древесины золотистый оттенок и ровное покрытие.

Масло Watco для внутреннего и наружного применения специально разработано для плотных пород дерева. В отличие от поверхностных покрытий, тиковое масло Watco Teak Oil глубоко проникает в поры дерева, защищая его изнутри и создавая теплый сияющий вид дорогой отделки ручной работы. Это покрытие не будет отслаиваться или шелушиться и изнашиваться. Выдающаяся износостойкость и УФ-стойкость – тиковое масло Watco Teak Oil для наружного применения идеально для ухода за экзотическими породами, вроде тика, розового или красного дерева. Ровный розлив не оставляет следов кисти. Материал может использоваться как в качестве защитного, так и декоративного покрытия.

### Сфера использования:

Может использоваться внутри и снаружи помещений на любых деревянных поверхностях таких, как мебель, деревянные фасады, деревянные панели, балки, перекладки, рамы, а также палубы яхт и катеров.

Прекрасно подходит для морского использования выше ватерлинии. Не рекомендуется для полов и поверхностей ниже ватерлинии.

### Физические и химические характеристики:

Состояние: жидкость

Цвет: золотистый оттенок

Расход 14-18 кв. м/л

Содержание летучих – менее 550 г/л

Температура нанесения: 10о – 35о С

Время высыхания при температуре 10о – 32о С:

от пыли – 2 часа

на отлип – 8 часов

полное высыхание (нормальная эксплуатация) – 24 часа

перекрывать лаком – 72 часа

Растворитель – уайт-спирит

### Состав:

Композиция натуральной олифы на основе высыхающих льняного и соевого масел содержит в составе УФ абсорберы, функциональные добавки, пластификаторы, а также уайт-спирит и ароматические растворители.

AvizInfo.ru

1/2

Инструкция по применению: [www.avizinfo.ru](http://www.avizinfo.ru) Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

1. Удалите все существующие покрытия с помощью шкурки или смывок.

2. Мягкие породы древесины можно предварительно обработать кондиционером Varathane.  
Галлон 3, 78 литра - 3700 руб.  
Кварта 0, 946 литра - 1400 руб.

---

Цена: **3 700 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Тафинцев Александр**

**+79218605330**

**ул. Моисеенко 43**