

## Крепеж ДекТай Змейка-Универсал 190 УЦС



AvizInfo.ru

Санкт-Петербург, Россия

Скрытый металлический крепеж ДекТай  
Змейка-Универсал 190 УЦС  
Артикул: 190 УЦС  
Код: 0111201

Материал и покрытие: сталь с цинковым гальваническим покрытием.

Скрытый металлический крепеж Змейка-Универсал длиной 190 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 мм до 145 мм; а также для облицовки внутренних стен, полов, потолков.

Технические характеристики:

Крепеж Змейки-Универсал 190 УЦС представляет собой металлическую пластину с отверстиями под шурупы. Отверстие (ОН) на «голове» пластины

Змейки-Универсал предназначено для крепления с направляющей. Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской;

располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов. Стопор на пластине образует технологический зазор

между монтируемыми досками 6 мм, который обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.

Области применения крепежа:

- монтаж террас, фасадов, потолочных деревянных покрытий доской с прямым или скошенным профилем;
- монтаж уникальной «Террасы для Леди» - террасного покрытия без видимого технологического зазора, позволяет дамам спокойно и безопасно для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания каблучка в зазор между досками, передвигаться по террасе в обуви на самых тонких шпильках;
- монтаж ступеней лестниц, обшивка торца террасного покрытия, в том числе в качестве уголка любой конфигурации, пластина выгибается в любую сторону и крепится к основанию подступёнка, косоура или косынки;
- применяется для монтажа доски не только малой и средней плотности, но и твёрдых пород (дуб, ипе, мербау и т.п.).

Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Универсал 190 УЦС.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения террасной/фасадной доски с направляющими.

2. Крепеж Змейка-Универсал раскладывается поочередно по обе стороны линии и закрепляется двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия.

Вынос головы Змейки за пределы доски определяется стопором. Доски при этом не скрепляются друг с другом.

3. Для установки первой доски рекомендуется закрепить двумя шурупами на направляющих/лагах крепеж ДекТай Фиксатор-Змейка УЦ (Артикул: ФУЦ).

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7

4. Установка первой доски осуществляется следующим образом: выступающие концы крепежа Змейка-Универсал заводятся в пазы Фиксатора ФУЦ. При установке скошенного планкена Фиксатор с выступающим концом крепежа Змейка-Универсал скрыт сечением доски.
  5. Крепеж Змейка-Универсал крепится к лаге шурупом через ОН.
  6. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающая голова Змейки с отверстием ОН также крепится шурупом к лаге.
  7. Дальнейшее крепление Змейки-Универсал осуществляется аналогично.
- Монтаж фасадного настила рекомендуется начинать снизу.

Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с направляющей 1 шт диаметром 4-5 мм; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров; шуруп с конусообразной головкой;

- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-5 мм x 20 мм с конусообразной головкой шурупа.

Расход крепежа Змейка-Универсал 190 УЦС: 16-20 шт на 1 м<sup>2</sup>

Упаковка 100 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м<sup>2</sup>.

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка-Универсал запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).

Производитель: (С) ООО "ДекТай", Россия, Санкт-Петербург, тел: (812) 339 29 11, [www.decktie.ru](http://www.decktie.ru), [info@decktie.ru](mailto:info@decktie.ru)

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Тафинцев Александр**

**+7 921 860 53 30**

**ул. Моисеенко д. 43, офис  
А2-12**