

SDLG 918 фронтальный погрузчик



Санкт-Петербург, Россия

LG 918

Фронтальный погрузчик (Китай)

объем погрузочного ковша – 1 м³, грузоподъемность -1, 8 т.. высота выгрузки – 2510 мм, эксплуатационная масса – 6, 2 т, двигатель – Yuchai 4D80-T10 (58 кВт/80 л.с.), кабина стандартная с магнитолой, управление джойстиком, кондиционер, устройство быстрой замены, станд. ковш - 1 м³

Погрузчик обладает хорошей компоновкой и тяговыми возможностями. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота. Дисковые рабочие тормоза с одноконтурным пневмогидроприводом являются безопасными и надежными. Погрузчик обладает широкой колесной базой, большим весом 6т и высокой устойчивостью. Благодаря новой системе амортизаторов, погрузчик работает в более стабильном состоянии, уменьшая при этом нагрузку оператора.

Добавлено 3 новые опции (под заказ): удлиненная стрела, возможность установки различных типов ковшей, установка кондиционера. Погрузчик может быть оснащен двигателем Yanmar производства Япония.

Технические характеристики погрузчика LG 918

Вместимость ковша, м³ 1

Грузоподъемность, кг 1800

Высота разгрузки при 45 град, мм 2510

Вырывное усилие, кг (кН) 5800 (56)

Ширина режущей кромки ковша, мм 2140

Продолжительность рабочего цикла, с 9, 1

Тип рамы Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом

Максимальная скорость, км/ч 26, 5

Эксплуатационная масса, т 6, 2

Полные габаритные размеры (длина x ширина x высота мм) 5748?2140?2920

Двигатель

Тип дизель

Модель YC4108G

Производство Китай

Мощность, кВт (л.с.) 52 (70)

Удельный расход топлива, г/кВт*ч 235

Трансмиссия

Тип гидромеханическая

Число передач вперед 2

Число передач назад 2

Рулевое управление

Тип гидравлическое Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

Угол поворота колес, град. 35°

Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм 5082
Гидравлика
Тип Одноконтурная с одним насосом
Рабочее давление в гидросистеме, МПа 17, 5
Заправочные емкости
Топливный бак, л 120
Гидравлика, л 100
Колеса
Шины 16/17~20
Давление в шинах, МПа передние 0, 333-0, 353
Давление в шинах, МПа задние 0, 275-0, 294
Тормозная система
Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на
4 колеса
Стояночный тормоз С внутренним нажатием
На погрузчик устанавливается по заказу:
o Двигатель Yanmar, пр-во Япония
o Кабина повышенной комфортности с магнитолой (для погрузчика с дв. Yanmar)
Предпусковой подогреватель

Цена: **1 170 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Никольский Александр

+7(960)243-48-52

**Санкт-Петербург, 197375,
Автобусная ул., д.6**