

## Вилочный дизельный погрузчик 5 тонн



Санкт-Петербург, Россия

UN Forklift FD50T-JK

Погрузчик вилочный дизельный (Китай, по лицензии США)

г/п – 5 тонн, дв. Perkins 1104D, 95 л.с., (Англия), мачта – дуплекс 3 м., вилы – 1 300 мм., пневмошины, склад СПб (Коломяги), сервис, гарантия, доставка, з/ч.

- Двигатель вилочного автопогрузчика UN оборудован подвеской, которая снижает уровень шума и вибрации двигателя.
- Шасси и рама китайских погрузчиков UN соединены через амортизирующую прокладку, что так же снижает вибрацию.
- Алюминиевый топливный бак
- Сиденье Toyota с ремнем безопасности, регулировками по горизонтали и угла наклона сиденья, удобной ручкой для посадки оператора в погрузчик UN.
- Размер руля (диаметр: 300 мм) погрузчиков UN, значительно уменьшает усталость водителя. Имеется плавная регулировка расстояния до водителя.
- Интеллектуальная система защиты автопогрузчиков UN блокирует мачту при выключении двигателя. При приближении вил к краевой точке (3 см) скорость подъема замедляется до остановки.
- Панель приборов на погрузчиках UN установлен справа от рулевого колеса, что обеспечивает более полный контроль со стороны водителя (традиционная компоновка панели за рулевым колесом неудобна в эксплуатации).
- Хорошая компоновка моторного отсека облегчает обслуживание автопогрузчиков UN.
- Сигнальная лампа, спецсигнал транспортного средства о включении задней передачи обеспечивает безопасность автопогрузчиков UN.
- На погрузчиках UN дополнительно может быть установлено сенсорное управление работой мачты.
- Кабина погрузчика UN имеет полное остекление и обеспечивает водителю хорошую обзорность.
- Все погрузчики UN оборудованы трехступенчатой системой доочистки выхлопных газов.

Двигатель оборудован пружинной подвеской, компенсирующим механизмом, который снижает уровень шума и вибрации двигателя.

• Раздельная рама для наименьшей вибрации двигателя.

Производитель UN FORKLIFT

Модель FD40T-JK FD45T-JK FD50T-JK

Тип двигателя Дизель

Грузоподъемность кг 4000 4500 5000

Центр тяжести мм 500

Высота подъема мм 3000

Свободный ход мм 150

Вилы LxWxT мм 1070x140x55 1070x140x55 1070x150x55

Наклон мачты F/R Гр. 6/12

Вынос вил мм 590 595 595  
Вынос противовеса мм 550 570 614  
Клиренс под мачтой мм 175/145  
Габариты  
мм [Открыть таблицу.](#)

Радиус разворота мм 2790 2790 2830  
Мин. ширина проезда для разворота на 90 гр. мм 2450 2500 2550  
Скорости Движения Км/ч 22/20  
Подъема Мм/с 450 450 430  
Опускания Мм/с 480  
Преодолеваемый уклон % >20  
Тяговое усилие кН >21  
Колеса Передние 300 – 15 – 18PR

задние 7.00 – 12 – 12PR

Колея Передние мм 1180  
задние мм 1190  
Колесная база мм 2000  
Общий вес кг 6600 6800 7100  
Нагрузка С грузом перед Кг 10500 9010 9750  
зад Кг 1600 1590 1550  
Без груза перед Кг 2680 2750 2710  
зад Кг 4420 3850 4090  
АКБ Вольтаж/емкость В/Ач 24/80  
Двигатель PERKINS (1104D-44 (Eu III))

Транс миссия Тип Автоматическая  
Передачи Вперед /назад 2 /1  
Давление в системе гидравлики Мра 19

---

Цена: **1 140 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Никольский Александр**

**+7(960)243-48-52**

**Санкт-Петербург, 197375,  
Автобусная ул., д.6**