

## Продается прицеп тракторный самосвальный от 4.5 т



Санкт-Петербург, Россия

Прицеп самосвальный 2 ПТС-4, 5 (6, 5/8, 5) предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и в полевых условиях. Допускается перевозка сыпучих строительных грузов, за исключением скальных пород и булыжника. Свал груза с платформы на три стороны.

Прицеп предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 1, 4 - 3, 0, имеющими отдельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выходы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы. Имеется в наличии, производство и изготовление на заказ в короткие сроки. Недорого.

Технические характеристики:

Масса перевозимого груза , кг, не более 4500 6500 8000

Масса прицепа, кг, не более -2400

Полная масса прицепа, кг, не более -8900

Максимальная скорость движения, км/час -35

Площадь пола платформы, м<sup>2</sup>, не менее -8, 0

Объём платформы с надставными бортами, м<sup>3</sup>, не менее -9, 0 (12, 4 м<sup>3</sup> сетч.борта)

Габаритные размеры, мм, не более:

-длина - 6000

-ширина - 2300

-высота/с надставными бортами - 1800/2300

-высота с надставными сетчатыми бортами - 2700

Внутренние размеры платформы, мм, не менее:

-длина - 4000

-ширина в средней части платформы -2020

-высота основных бортов - 620

-высота с надставными бортами - 1100

-высота с надставными сетчатыми бортами -1520

Погрузочная высота, мм, не более -1150

Ширина колеи, мм - 1600

Дорожный просвет, мм, не менее -360

Разгрузка прицепа -на три стороны

Опрокидывающий механизм - гидроцилиндр телескопический трёхступенчатый

Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см<sup>2</sup>), 15 (150)

Рабочее давление в тормозной системе МПа (кг/см<sup>2</sup>), 20 (48(4,8))

Электрооборудование  
однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача

Колёса - 9х15, 3

Шины - 12, 5/80-15, 3 14PR

Поворотное устройство - круг поворотный САГТ8350-2704010 с нагрузкой на круг 9000кг

Сцепная петля - ГОСТ 2349

Рабочая тормозная система - пневматическая с однопроводным приводом, тормоза колодочные барабанного типа

Стояночная тормозная система - механическая, с ручным приводом

---

Цена: **228 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Никольский Александр**

**+7(960)243-48-52**

**Санкт-Петербург, 197375,  
Автобусная ул., д.6**