

5-осевой вертикально-фрезерный карусельный станок Doerries Contumat 2 (1998)



Санкт-Петербург, Россия

Вертикальный токарно-карусельный станок с фрезерной функцией, с полной осью С, фрезерным шпинделем (ось Y), магазином инструмента и сменными столами. Используется для сложной вертикальной токарно-карусельной и фрезерной работы тел вращения. В отличном состоянии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

чпу Siemens Sinumerik 840 C
 зажимной диаметр: 2800 мм
 максю диам. обр-ки: 2800 мм
 токарная высота обр-ки 2000 мм
 нагрузка на стол : 25 t
 горизонтальное пер-ие X ось: 3500 мм
 продольное перемещение Y ось: 2800 мм
 вертикальное перемещение PAM : 1500 мм
 главный двигатель : 63 kWt
 скорости : 2 скорости : 1 – 180 об.мин
 пиноль: 250 x 250 мм
 фрезерный шпиндель: 30 kWt
 скорость фрезерный шпиндель: 20 – 4000 об.мин
 фрезерный шпиндель: HSK 100 / 125
 подачи по X и Z ось: 0, 1 – 3000 мм-мин
 скорость X и Z ось: 18000 мм-мин
 подача Y : 6000 мм-мин
 подача C ось 0, 001 – 1 080 °/мин
 полная C ось - 360 позиционированием круговым - 30 kWt
 выдвигной фрезерный шпиндель по Y оси
 магазин инструмента ATC 120 конус крепления инс-та HSK 100/125
 3 D RENISHAW
 угловая фрезерная головка

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты - 10500 x 11000 x 6500 мм;
 Вес - 55 000 Мощность - 63 кВт;
 сменные паллеты (4 паллета Ø 2 800 мм)

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Просмотр - Германия . Доставка по РФ, Беларуси, Казахстану. Бывшее в употреблении (б/у). Состояние хорошее.

Вертикальный фрезерный карусельный станок предназначен для использования в инструментальном производстве для обработки деталей плоской и коробчатой формы из стали, серого чугуна, сплавов легких металлов и титана. Высокая жесткость и динамика в сочетании с отличными демпфирующими характеристиками позволяет применять методы высокоскоростного фрезерования.

Цена: **100 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Белов Андрей

74996776803

**Санкт-Петербург, Профессора
Попова, 4а**