

Штукатурка цементная Экстра, 25кг.



Санкт-Петербург, Россия

Сухая смесь предназначена для приготовления выравнивающего штукатурного цементно-известкового раствора, наносимого на различные основания из кирпича, бетона, керамзитобетона, шлакоблоков и т.п. Толщина одного слоя до 20 мм. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, краски, масел, жира, водорастворимых составов, все незакрепленные частицы должны быть удалены. Раковины предварительно должны быть заделаны штукатурным цементно-известковым раствором. Увлажнения оснований при выполнении работ не требуется.

Приготовление цементно-известкового раствора:

Сухая смесь смешивается с чистой водой в соотношении: 4 - 4, 5 л воды на 25 кг смеси. Сухую смесь высыпают в емкость с заранее отмеренным количеством воды и перемешивают при помощи дрели с насадкой в течение 2 мин. до получения однородной по всему объёму смеси. Дают раствору смеси выстояться в течение 5 мин. и повторно перемешивают цементную штукатурку в течение 30 сек.

Порядок работы со штукатуркой машинным способом нанесения и ручным:

Готовая цементная штукатурка наносится на выравниваемые поверхности с помощью необходимого инструмента. Время использования готовой растворной смеси - не более 3 часов, температура при проведении работ должна быть не ниже +10°C, а температура основы в пределах (+5 +30)°C. Расход материала 1, 8 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Цена: **152 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Родичев Константин

+78129620448

Ленинский 140 лит.И