

Шпаклевка Экстра, 20кг



Санкт-Петербург, Россия

Сухая финишная серая шпаклёвка – это смесь цемента, минерального наполнителя и функциональных добавок. Шпаклевочная влагостойкая смесь обладает высокой пластичностью, легко наносится и распределяется по отделываемой поверхности, обладает хорошим сцеплением с основанием. Основание под влагостойкую шпаклёвку должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и всех видов красок. При шпатлевании потолков и поверхностей с высоким водопоглощением, обработать их грунтовкой.

Приготовление шпаклевочной смеси:

Для затворения сухой шпаклевки использовать воду из питьевого водоснабжения. Соотношение при смешивании: на 1 кг шпаклевки требуется 0,38 л воды. Сухую шпаклевку засыпают в заранее отмеренное количество воды комнатной температуры и перемешивают 2-5 минут электромиксером или электродрелью с насадкой до получения однородной консистенции. Дают раствору смеси серой шпаклевки отстояться в течение 10 минут и повторно перемешивают.

Порядок работы со шпаклевкой:

Готовая серая шпаклёвка наносится шпателем в один или несколько слоев. При устройстве однослойных покрытий их поверхность следует разравнивать сразу после нанесения раствора шпаклевочной смеси. При устройстве многослойных покрытий каждый последующий слой шпаклевки наносится только после высыхания предыдущего. Время использования готовой влагостойкой шпаклёвки – не менее 2 часов. При проведении работ в течение последующих 3 суток необходимо обеспечить поддержание температуры основы в пределах (+5 +30)°С, температуру растворной шпаклевочной смеси в процессе проведения работ от +10°С до +30°С. Поверхность при производстве работ необходимо защищать от атмосферных осадков. Расход материала ~1,3 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Цена: **248 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Родичев Константин

+78129620448

Ленинский 140 лит.И