

Ускоритель твердения для бетона



Санкт-Петербург, Россия

Ускоритель твердения ПМП - это комплексная добавка для бетонных смесей и строительных растворов в качестве вяжущего в которых используется портландцемент, представляет собой смесь ускоряющих гидратацию цемента компонентов и пластификатора.

Соответствует требованиям ГОСТ 24211 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия», ТУ 5745-015-69867132-2012.

Относится к пластификаторам 2 группы.

Добавка выпускается в жидком виде и является готовым к применению продуктом, что позволяет экономить время при производстве бетона и строительного раствора.

Улучшает качество и пластичность бетонной или растворной смеси (снижение водопотребности бетонной смеси до 15%). Способствует увеличению прочности бетона на 30% и более в первых сутках твердения и повышению защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре (ингибитор коррозии металла).

Область применения:

изготовление всех видов бетонных изделий, в том числе с применением ТВО;

изготовление железобетонных изделий без преднапряженного армирования

изготовление товарного бетона (без предъявлений повышенных требований по сохранности смеси)

приготовление изделий из легких бетонов и пенобетона.

Использование ускорителя ПМП позволит:

- обеспечить набор прочности в 1 сутки нормального твердения бетона до 70% от нормируемой
- повысить удобоукладываемость и сохраняемость бетонной смеси
- повысить конечную прочность изделий на 10% и более
- сэкономить количество цемента от 8 до 12%.

Расход добавки в качестве ускорителя твердения составляет в пределах 0,5 – 1,5% (в пересчете на сухое вещество) от массы цемента.

На 100 кг в пересчёте на литры от 1,1 до 3,3 литра.

(812) 677-57-20

WhatsApp - 8-951-669-49-17

Цена: **2 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Воронин Максим

(812) 677-57-20
AvizInfo.ru

наб.реки Смоленки, д.33