

## Танк контейнер LJG24 для перевозки битума и мазута

Санкт-Петербург, Россия

Технические требования:

1. Материал – обычная сталь: 09Г2С или Сталь 20. 2. Теплоизоляционный слой – 50 мм, но максимально возможной плотностью (аналог 80-100 мм), изоляция должна быть везде – сверху, снизу и с боков (герметичный кейс), максимально 3. Тип стандартный 20-ти футовый танк-контейнер – герметичный и качественно сделанный, покраска – черный цвет, порошковая покраска. 3. Нужно нагревательные элементы расположить с одной стороны, а слив битума с другой стороны – установить заглушку (см. тех. условия) и диаметр слива Ду 100 мм под установку запорной арматуры (самотечный клапан или шарового крана на Ду 100 мм «металл по металлу»).

Технические характеристики № Описание Размер Прим. 1 Внешний вид Прямоугольный 20 футов 2 Полезный объем (м3) 24 3 Внешние габариты (мм) 6058\*2438\*2591 4 Собственный вес резервуара (т) 5.5 5 Теплоизоляционный слой (мм) 50 6 Падение температуры (°C/24ч) ≤12 7 Головка заглушка (мм) 8 8 Визуальный измеритель температуры 1 9 Температурный датчик 1 10 Смотровой люк 1 Ø500мм 11 Смазочное отверстие 1 Ø250мм 12 Защита масло впускного отверстия 1, 800\*750\*200мм канал для отвода утечек 13 Дыхательный клапан 1 14 Давление (КПа) ===[тэги удалены]===

---

Цена: **30 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Владимирович Роман**

**(903)7333212**

**123242, г.Москва, Малый  
Предтеченский переулоч  
Д.1/2, оф. 411,**